性能曲線図 - PUMP PERFORMANCE CURVER -ジャストイン大容量水中ポンプシステム JC2500LT-2 50Hz 標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS 他の仕様 OTHER SPECIFICATIONS 特別仕様 SPECIAL SPECIFICATIONS П 径: DISCHARGE BORE ϕ 300 mm ϕ 200mm \times 2 \square 熱感知装置 全揚程 : TOTAL HEAD 0 ~ 13 m 浸水感知装置 吐出し量: CAPACITY 0 ~ 26 m³/min 過負荷感知装置 力: MOTOR OUTPUT 25 KW フロートスイッチ自動運転 $3\phi \times 200V$ 相×電圧:PHASE×VOLTAGE タンデム式 750 rpm 回 転 数: NUMBER OF REVOLUTIONS スター・デルタ起動 起動方式: STARTING SYSTEM 直入起動 100 + 100 + 2525 90 + 90 +80 + 80 + 2020 70 + 70 +ポンプ効率 60 + 60 + 1515 性能曲線 50 + 50 +40 + 40 + 1010 30 + 30 +力 20 + 20 + 55 10 + 10 +KW 10 15 20 25 30 35 35 PUMP EFF. ポンプ TOTAL HEAD CAPACITY : 吐出し量 (m¹/min) 全揚程 株式会社クリエイター 〒070-0014 北海道旭川市新星町5丁目1番13号 TEL. 0166-21-3300 FAX. 0166-21-3322